

Pressurizadores

| Modelo (tensão 115 Vac) | 40525B | MT500B-81315 | PMT200B-81315 |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Modelo (tensão 240 Vac) | | MT500B-81326 | PMT200B-81326 |
| Potência (W) | 90 | | |
| Disjuntor sugerido (A) | 15 | 20 | 20 |
| Pressão de saída (psi) | 3 - 8 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Fluxo (SLPM) | 25 | 14,2 | 5,66 |
| Capacidade de volume (ft³) | 0 - 0,9 | 10 - 120 | 0,01 - 60 |
| Conexão | tubo PE 3/8" | tubo PE 3/8" | tubo PE 3/8" |
| Peso (embalado) (kg) | 12,3 | 17,7 | 22 |
| Dimensões (AxLxP) (mm) | 584x457x304 | 264x431x320 | 559x534x407 |
| Código (tensão 115 Vac) | 27756 | 44867 | 47456 |
| Código (tensão 240 Vac) | 27756 | 57369 | 56106 |

| Kit de reparo para MT500B-81315 | AE01K-A0870-001 |
|---------------------------------|-----------------|
| Peso (embalado) (kg) | 0,91 |
| Código | 20223 |




Distribuidor de Pressão

| Modelo | 6600D-2 | 6600D-4 | 6600D-6 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pressão de saída (psi) | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Conexões/Saídas | tubo PE 3/8" / 2 | tubo PE 3/8" / 4 | tubo PE 3/8" / 6 |
| Peso (embalado) (kg) | 3 | 4 | 5 |
| Dimensões (AxLxP) (mm) | 165x191x64 | 165x279x64 | 165x368x64 |
| Código | 18813 | 18813 | 18813 |



Janelas de Pressurização

Consulte-nos para a especificação da janela correta para sua aplicação.



Refil Silica Gel

| | |
|----------------------|---------|
| Modelo | 52665-3 |
| Peso (embalado) (kg) | 0,68 |
| Código | 40330 |



Tubos de Polietileno (PE) 3/8" preto

| Modelo | AE01K-D0840-025 | AE01K-D0840-050 | AE01K-D0840-100 | AE01K-D0840-500 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Comprimento (ft / m) | 25 / 7,62 | 50 ft / 15,24 | 100 / 30,48 | 500 / 152,4 |
| Peso (embalado) (kg) | 1,5 | 3 | 5 | 7 |
| Dimensões (AxLxP) (mm) | 11x38x11 | 11x38x11 | 11x38x11 | 28x38x36 |
| Código | 48807 | 53130 | 45982 | 41434 |

Conector M 1/8" NPT para Tubo PE 3/8"

| | |
|--------|-----------------|
| Modelo | AE01J-A2016-201 |
| Código | 18543 |

Guia de Onda Flexível – Flex-Twist

| Modelo | F137CCA2 | F137CCA3 | F137CDS3 | F112CCS2 | F112CCS5 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Comprimento (mm) | 600 | 900 | 900 | 600 | 1200 |
| Frequencia de Operação | 5,850 - 6,425 GHz | 5,850 - 6,425 GHz | 5,82 - 8,2 GHz | 7,05 - 10 GHz | 7,05 - 10 GHz |
| Atenuação (db/m) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
| Potência Média (w) | 2000 | 2000 | 2000 | 1260 | 1260 |
| Potência de Pico (kw) | 500 | 500 | 500 | 315 | 315 |
| VSWR | 1,03 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Interface 1 | CPR137G | CPR137G | CPR137G | CPR112G | CPR112G |
| Interface 2 | CPR137G | CPR137G | CPR137F | CPR112G | CPR112G |
| Código | 27966 | 26205 | 42282 | 19924 | 34999 |

Flex-Twist



Consulte-nos para outros modelos de Flex-Twist

Outros acessórios e conexões

Guia de Onda Elíptico e Conector



Twist Rígido 90°



Guia Onda Retangular



Curva Plano H 90°



Curva Plano E 90°



Consulte-nos para toda a linha de Guia de Onda e Acessórios