


ERBs Móveis: COW 2000

O produto COW 2000 consiste em uma ERB outdoor integrada em um semirreboque SR 2000, especialmente desenvolvido para aplicações em telecomunicações, com mastro telescópico pneumático.

O chassi básico pode ser adaptado às mais diversas configurações de ERBs compactas (Ericsson, Siemens, Nortel, Motorola, Lucent, Nokia, Huawei e outras).

Dependendo do tamanho do mastro utilizado, o seu transporte pode ser horizontal ou vertical (fixo).

Veículo de tração	Camionetas com capacidade de tração maior que 2270kg com engate de pino esférico de 50mm
Peso sobre o engate	kg até 227
Estrutura do chassi	Perfis "U" de aço soldados
Peso aproximado (tara)	kg 539
Carga útil	kg 1731
Peso bruto total máximo	kg 2270 (SAE Class 3)
Freio	Inercial com ação em duas rodas
Eixo	2 com suspensão de feixe de molas com equalizador
Nivelamento	Através do acionamento (manual) de quatro macacos com indicação de nível
Pintura	em duas camadas segundo normas Petrobrás N-2630 / N-2677
Configurações	
Opções de Mastro	até 24m
Opcionais	Grupo gerador, caixa de alumínio para compressor e armazenagem, suporte p/ antenas, suporte para link de rádio, cabos de RF, cabos de conexão com rede elétrica, braços estendidos para apoio dos macacos, estaiamento da estrutura



Sistema com mastro 18,3m, BTS Siemens



Sistema com mastro 18,3m e ERB Motorola 4812LT, mastro estaiado.



Sistema com mastro 18,3m e BTS Alcatel



Sistema com mastro 24,3m e braços extensores para os macacos estabilizadores



Sistema com mastro 18,3m e ERB Nokia Ultrasite GSM



Sistema com mastro 18,3m e ERB Huawei 3G



Sistema com mastro 18,3m e ERB Motorola 4812LT