

Shelter S-280BR – Exemplos de Integração

O shelter S-280BR pode ser integrado com climatização, gerador, painéis de conexões, mastros, suportes para antenas, racks, etc. O shelter pode ser utilizado em aplicação fixa ou transportado em um caminhão 5 ton, ou um semirreboque HMT-4000. Construção em sanduíche Alumínio/ Honeycomb/ Alumínio. Consulte-nos para informações de integração.

ESTE PROJETO CONTA COM O APOIO DA FINEP:



FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA



|                       |                                       |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Modelo                | 39097                                 |                |
| Construção            | Sanduíche Alumínio/Honeycomb/Alumínio |                |
| Proteção EMI Opcional | dB                                    | 60             |
| Peso (Tara)           | kg                                    | 540            |
| Carga útil            | kg                                    | 3315           |
| Peso bruto            | kg                                    | 3855           |
| Dimensões (CxLxA)     | mm                                    | 3610x2175x2071 |
| Código                | 39097                                 |                |

Detalhes e Exemplos de Aplicação



Porta com quatro dobradiças, reforços com olhais de movimentação nos oito vértices.



Mecanismo de fechamento da porta



Integração interna (exemplo)