

Cummins Onan

Performance que você confia™



## Geradores Diesel para Unidades Móveis (Mobile Quiet Diesel Series)

- Motores com certificações EPA e CSA
- Motores Diesel refrigerados a água, radiador integrado no gabinete
- Baixo ruído e baixa vibração
- Controlador Microprocessado
- Gabinete com excelente redução de ruído
- Saídas 120/240V ou 120V
- Especialmente projetados para Unidades Móveis



QD 3200



### Painel remoto incluído com QD 3200

Controle Liga/Desliga, indicador de pressão baixa de óleo, display com indicação de status, alarmes, horímetro e tensão da bateria



QD 10000



QD 5000



QD 7500

Modelo		RV QD 3200	QD 5000 - 120	QD 5000	QD 6000	QD 7500	QD 8000	QD 10000	QD 12000
Potência Nominal (standby)	(kW)	3.2	5	5	6	7.5	8	10	12
Potência Contínua (prime)	(kW)	2.88	4.5	4.5	5.4	6.75	7.2	9.5	11.4
Tensão	(Vac)	120	120 (FN)	120/240 (FNF)	120	120	120	120 / 240	120 / 240
Corrente (120 / 240 Vac)	(A)	26.7	41.7/20.8	41.7/20.8	50	62.5	66.6	83.3 / 41.7	100 / 50
Consumo	(litros/hora)								
	100% de carga	1,4	2,27	2,27	2,65	3,63	3,86	3,8	4,54
	50% de carga	1,0	1,47	1,47	1,50	2,12	2,31	1,63	1,82
	25% de carga	0,7	0,95	0,95	0,79	0,79	0,79	0,4	0,4
Ruído	(dB(A) 3m)								
	100% de carga				69	71	72	68	68
	50% de carga	68	68	68	65	66	66		
	Sem carga				64	64	64		
Carregador de bateria integrado		não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Horímetro no gerador		não, somente painel remoto	não, somente painel remoto	não, somente painel remoto	opcional	opcional	opcional	sim	sim
Refrigeração		Ar	Água	Água	Água	Água	Água	Água	Água
Motor		HATZ 1B30V	Kubota Z482	Kubota Z482	Kubota 722	Kubota 722	Kubota 722	Kubota D1703-M	Kubota D1703-M
Rotação	(RPM)	1800	2880	2880				1800	1800
Tecnologia		Inversor	Convencional	Convencional	Inversor	Inversor	Inversor	Convencional	Convencional
Dimensões	(mm)								
	Comprimento	766	876	876	923.2	923.2	923.2	1053.6	1053.6
	Altura	453	514.7	514.7	565.9	565.9	565.9	685.8	685.8
	Largura	439	581.2	581.2	615.4	615.4	615.4	621.1	621.1
Peso	(kg)	93	181	181	190.9	190.9	190.9	370.1	370.1
Código		36927	52086	38745	36950	36951	36846	36845	36844

Nota: A potência diminui 1% para cada aumento de temperatura de 5.5°C acima de 25°C e diminui 3,5% para cada aumento de altitude de 305m acima de 152m.